



Rostumwandler

Produkt-Information

23-09-2022 V1

Seite 1 von 1

Rostumwandler und Epoxy-Grundierung in Einem. Für eine effektive Rostumwandlung und gleichzeitige Grundierung auf metallischen Untergründen. Anwendung im Bereich Auto, Heimwerken, Handwerk und Industrie. Den transparenten Wirkstoff einfach direkt auf den Rost sprühen. Rost wird in eine schwarz-graue Schutzschicht umgewandelt, die nach Trocknung mit 1K Decklacken überlackiert werden kann.

Farbtöne	transparent
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Objekttemp. 20°C
Durchgetrocknet: Überlackierbar:	ca.12-24 Stunden nach 24 Stunden
Spritzgänge	3-4 Spritzgänge in dünnen Schichten, ca. 10-12 µm Spritzabstand zum Objekt ca. 20 cm
Überlackierbar	Kann mit den meisten gängigen Lacksystemen überlackiert werden. Vorversuchen werden empfohlen.
Untergrund	Eisen, Eisenmetalle, Bleche, Stahl und Stahlbleche (losen Rost vorab entfernen)

Hinweise:

Untergründe sollen sauber, staubfrei und trocken sein.



Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.



Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 20°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 5 Jahre lagerfähig.

- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen anwenden

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.