





# 1K Profi-Füller-Spray

## Produkt-Information

02-11-2023 V1

Seite 1 von 1

Profi Produkt zum grundieren und füllen von Kratzern und Rissen in einem Arbeitsgang, ist universell einsetzbar und lässt sich leicht schleifen. Durch den hohen Feststoffgehalt werden Poren und Schleifrillen ausgeglichen und eine geschlossene, glatte Oberfläche erzielt. Hervorragende Haftung auf angeschliffenem Stahlblech, galv. Verzinkungen, Altlacken, Polyester Spachtel, PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC und PC/PBT.

<b>Farbtöne</b>	Grau oder rotbraun
<b>Mischungsverhältnis</b>	Spritzfertig
<b>Trocknung</b>	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken	3 - 4 Minuten
Griffest	8-10 Minuten
Schleifbar	20 Minuten
<b>Sprühaufrag</b>	1-3 Kreuzgänge (ca. 150 µm)
<b>Ablüftzeit</b>	5 – 10 Minuten zwischen den Spritzgängen
<b>Spritzabstand</b>	10 – 15 cm
	Trocken, P500 – P800 Nass, P500 – P800
	Trocken, P360 – P500
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	2004/42/II B(e)(840)<711

### Hinweise:

Untergründe sollen sauber, staubfrei und trocken sein.



Dose vor Gebrauch 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.



Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 20°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 5 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.