



Klarlackspray glänzend

Produkt-Information

01-08-2019 V1

Seite 1 von 1

Hochwertiger, brillant glänzender 2-Schicht-Klarlack. Schnell trocknend, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit. Versiegelung von Gegenständen aus Metall, Holz, Stein, Glas, Keramik, Ton, Papier sowie für die meisten Kunststoffe.

Farbtöne	Transparent glänzend
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Durchgetrocknet	5 - 10 Minuten 24 Stunden
Sprühauftrag	2 Kreuzgänge (ca. 30 - 40 µm)
Ablüftzeit	3 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen
VOC-Gesetzgebung	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/e) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 840 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 700 g/Liter.

Hinweise:

Untergründe sollen sauber, staubfrei und trocken sein.

Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Besonderer Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.