



# Lackspray schwarz

## Produkt-Information

01-08-2019 V1

Seite 1 von 1

Die Lacksprays sind perfekt zur dekorativen Teile-Lackierung am Auto sowie als schützende Lackierung für Gegenstände aller Art, in Haus und Garten, geeignet. Die Lacksprays sind schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig. Das Lackspray Sortiment umfasst eine Auswahl an gängigen Farbtönen. Bei 2-Schichtlacken wird der Klarlack eingesetzt.

<b>Farbtöne</b>	schwarz matt und schwarz glänzend
<b>Mischungsverhältnis</b>	Spritzfertig
<b>Trocknung</b>	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Durchgetrocknet	5 - 10 Minuten 24 Stunden
<b>Sprühaufrag</b>	2 Kreuzgänge (ca. 40 - 50 µm)
<b>Ablüftzeit</b>	3 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/e) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 840 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 750 g/Liter.

### Hinweise:

Untergründe sollen sauber, staubfrei und trocken sein.

Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

#### Besonderer Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.