



# Universal-Grundierung-Spray grau

## Produkt-Information

01-08-2019 V1

Seite 1 von 1

Die Universalgrundierung sorgt für eine solide Lackiervorbereitung, indem alle Gegenstände aus Holz, Metall, Stein, und Glas grundiert werden. Das Produkt schafft einen glatten Untergrund und eine gute Haftfestigkeit für die nachfolgende Decklackierung.  
- schnell trocknend

<b>Farbtöne</b>	grau
<b>Mischungsverhältnis</b>	Spritzfertig
<b>Trocknung</b>	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Griffest Durchgetrocknet	20 Minuten 2 – 3 Stunden 12 Stunden
<b>Sprühaufrag</b>	2 Kreuzgänge (ca. 50 - 60 µm)
<b>Ablüftzeit</b>	3 – 5 Minuten zwischen den Spritzgängen
<b>VOC-Gesetzgebung</b>	Der EU VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie B/e) in verarbeitungsfähiger Form ist maximal 840 g/Liter. Der VOC-Gehalt dieses Produktes in verarbeitungsfähiger Form beträgt maximal 840 g/Liter.

### Hinweise:

Untergründe sollen sauber, staubfrei und trocken sein.

Dose 2 Minuten gründlich schütteln. Probesprühen.

Nach Beenden des Lackiervorgangs Dose umdrehen und Ventil leersprühen.

Besonderer Hinweis:

Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information ! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.