



Kunststoffprimer 7519 Spray

Produkt-Information

01-04-2021 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit Kunststoffprimer Spray 7519 ist ein universell einsetzbarer Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe. Das Produkt erzeugt eine stark verbesserte Haftung bei Arbeiten im Klebe- und Lackierbereich. AP-Merit Kunststoffprimer Spray 7519 sticht durch seine schnelle Trocknung hervor, nach nur 10 Minuten überarbeitbar. starten.

Farbtöne	transparent-silber
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Überlackierbar	ca. 5-10 Minuten 10 Minuten
Sprühaufrag	2 dünne Schichten auftragen Schichtstärke ca. 3-5 µm
VOC-Gesetzgebung	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/e): 840 g/l (2007) Dieses Produkt enthält maximal 757 g/l VOC

Hinweise:

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe (EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich). Darüber hinaus gibt es eine starke Verbesserung der Haftung von Farben und Klebstoffen auf diesen Oberflächen: ABS, PVC, GFK, PTFE, PP, EE, Kohlenstoff, Plexiglas, Polyester, PU.

Vorbehandlung:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell kann die Oberfläche leicht mit P600 geschliffen werden. Vorreinigung mit AP-Merit Silikonentferner wird empfohlen

Vor Gebrauch die Dose 2 Minuten gut schütteln und eine Probe sprühen.

Abstand zu der zu behandelnden Oberfläche etwa 25 bis 30 Zentimeter.

Nach dem Trocknen überlackierbar mit alle Lacksystemen.

Nach Gebrauch Spraydose auf den Kopf stellen und Düse leersprühen, dies verhindert das Eintrocknen des Lackmaterials im Düsenkopf.

Verarbeitungsbedingungen: Ab + 15°C

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.