



# 7535 Anti-Korrosionsspachtel

## Produkt-Information

01.10.2024 V1

AP-Merit 7535 Anti-Korrosionsspachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahlblech, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnnten Flächen, GFK und Holz, der auf Metalluntergründen einen sehr hohen Korrosionsschutz gewährleistet. Dadurch kann auf die sonst übliche Praxis, Rostschutzgrundierungen vor dem Überspachteln von Stahlblech zu applizieren, verzichtet werden. Dies bietet vor allem bei der Oldtimerrestauration oder bei Arbeiten, bei denen hoher Korrosionsschutz gefordert wird, einen großen Vorteil. Kurze Trockenzeit und leichte Schleifbarkeit sind weitere Merkmale dieses Spitzenprodukts. Mit Füllern überlackierbar.

### Eigenschaften

Farbtöne:	rotbraun
Mischungsverhältnis:	100 : 2-3
Härter:	BPO Härter Tube
Verdünnung:	nicht erforderlich

### Verarbeitung

	Bei 20°C ca. 3-4 Min		Auf Polyester-Basis
--	----------------------	--	---------------------

### Trocknung

	20 Minuten		5 Minuten
--	------------	--	-----------

### Weiterverarbeitung

	Trocken P150-240
	Trocken P150-240
	Vor dem Überlackieren mit 1K- oder 2K-Füllern isolieren

### Hinweise

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen</li><li>- Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen</li><li>- Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten</li></ul>
--	---

	<p>(Reaktionsprimer) verarbeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eine Überhärtung kann zu einer Verfärbung des Decklackes führen!</li> <li>- Verarbeitungstemperatur: ab + 10°C</li> <li>- Bei Spachtelarbeiten auf NE-Metalloberflächen (z. B. Aluminium, verzinkten Oberflächen) muss um eine optimale Haftung zu gewährleisten vorgründiert werden.</li> </ul>
	<p>Trocken und frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 12 Monate lagerfähig.</p>
	<p>EU-Grenzwert: Produktkategorie B/b 250 g/l Dieses Produkt enthält verarbeitungsfertig eingestellt max. 25 g/l.</p>
<p>Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.</p>	

Wolfgang GesmbH. – [www.ap-merit.com](http://www.ap-merit.com) – [office@ap-merit.com](mailto:office@ap-merit.com) -Tel.: +43 5576 72330