



1K Plastic Primer

Produkt-Information

01-04-2023 V1

Seite 1 von 1

AP-Merit 1K Plastic Primer ist ein universell einsetzbarer Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe. Das Produkt erzeugt eine stark verbesserte Haftung bei Arbeiten im Klebe- und Lackierbereich. AP-Merit 1K Plastic Primer sticht durch seine schnelle Trocknung hervor.

Farbtöne	transparent-silber
Mischungsverhältnis	Spritzfertig
Trocknung	Objekttemp. 20°C
Staubtrocken Überlackierbar	ca. 5-10 Minuten 10 Minuten
Verarbeitung Luft/Fließbecher	Spritzdüse 1,0-1,2 mm Spritzdruck 1,6-2,0 bar
Sprühauftrag	Eine dünne Schicht auftragen Schichtstärke ca. 3-5 µm
VOC-Gesetzgebung	2004/42/IIB(c)(540)<540

Hinweise:

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe (EP-Laminat, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR hart, PUR weich). Darüber hinaus gibt es eine starke Verbesserung der Haftung von Farben und Klebstoffen auf diesen Oberflächen: ABS, PVC, GFK, PTFE, PP, EE, Kohlenstoff, Plexiglas, Polyester, PU.

Vorbehandlung:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Eventuell kann die Oberfläche leicht mit P600 geschliffen werden. Vorreinigung mit AP-Merit Silikonentferner wird empfohlen

Nach dem Trocknen überlackierbar mit alle Lacksystemen.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +15 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit.
Für ausreichende Zu- und Abluft sorgen.

Lagerung: Gut verschlossen in kühlen, trockenen Räumen 2 Jahre lagerfähig.

Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr.