

**Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 06.04.2020

V- 2

überarbeitet am: 06.04.2020

Handelsname: AP-Merit 2K-Acrylverdünnung 7538 standard

(Fortsetzung von Seite 12)

*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)**DNEL: abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung**PNEC: abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration**LC50: Median-Letalkonzentration**LD50: letale Dosis 50%**PBT: persistent, bioakkumulierbar und toxisch**vPvB: sehr persistent und sehr bioakkumulierbar**Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeit. Gefahrenkategorie 3**Acute Tox. 4: Akute Toxizität - dermal – Kategorie 4**Skin Irrit. 2: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut. Gefahrenkategorie 2**Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung. Gefahrenkategorie 2**STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition). Gefahrenkategorie 3**STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition). Gefahrenkategorie 2**Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr. Gefahrenkategorie 1**Aquatic Chronic 2: Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2**Aquatic Chronic 3: Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 3***Quellen** Europäische Chemikalienagentur, <http://echa.europa.eu/>*** Daten gegenüber der Vorversion geändert**